

Jelmagyarázat:

- Hidegvíz vezeték
- Melegvíz vezeték
- Szennyvíz vezeték
- Szigetelt vezeték
- Gömbcsap
- Légbeszívó szelep

Megjegyzés:

– A tervek együtt kezelendők az építész, statikus és elektromos tervekkel, a költségvetéssel és a műszaki leírással.
– Az épületben a vízvezetékek padlóban, mennyezet alatt illetve oldalfalban szerelendők.
– A vízvezetékek anyaga Uponor ötrétegű műanyagcső.
– A hidegvíz, a melegvíz vezetékeket 13 mm vastag Tubolit DG szigeteléssel kell ellátni.
– A padlóban vetett vízvezetéket védőcsőben kell szerleni.
– A szennyvíz vezetékekek anyaga KG-PVC vezeték.
– A szennyvíz és csapadékvíz vezetékekeket a megadott lejtéssel kell szerelni.
– Lejtés iránya és értéke:

Vízvezeték →	3‰					
Szennyvíz vezeték →						
DN	50	63	110	125	160	200
‰	35	30	20	15	10	8

Ezen terv a Szerző Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik.
A jogok a TERVEZŐ-t illetik. A jogosult hozzájárulása nélkül az anyag bármely formában történő másolása,
A jogsértő cselekményekkel szemben az igény érvényesítésének a jogát fenntartjuk.
sokszorosítása, közreadása, átruházása, közzététele és átdolgozása a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS!

Megrendelő:	Tiszakanyár Község Önkormányzata Tiszakanyár, Dombrádi út 37	
Munka tárgya:	Egészségügyi központ felújítása Tiszakanyár, Dombrádi út 37/A. Hrsz.:510	Dátum: 2015.05.
Rajz megnevezése:	Vízellátás-Szennyvízelvezetés Pince szinti alaprajz	Méretarány: M=1:50
Tervezők:	BÍRÓ ROLAND Épületgépész mérnök GT-15-0655	Rajzszám: GV-01